

WEPP 2232 SUPER PULITORE DPF

WEPP 2232

Pulisce scioglie e dissolve, senza smontaggio, depositi carboniosi e ceneri nel filtro DPF. Efficace in caso di perdite di prestazioni o problemi dovuti ad un aumento di pressione differenziale nel filtro antiparticolato. Non infiammabile e privo di metalli.

Caratteristiche:

- in caso di perdite di prestazioni o problemi dovuti al filtro antiparticolato sporco.
- veicolo in emergenza con la pressione differenziale notevolmente maggiorata e quindi Messaggio di errore "Rigenerazione non possibile".
- il detergente penetra in profondità nella struttura a nido d'ape del filtro pulendolo in modo molto efficiente grazie alla sua capacità penetrante.



Modo d'uso:

A motore freddo (DPF o FAP a circa 40° C) riempire la pistola a spruzzo "WEPP 39000" con 500 ml WEPP 2232 "DPF-Direct-Cleaner". Rimuovere il tubo del sensore di pressione a monte del DPF o FAP (lato motore). Inserire l'adattatore nel condotto liberato e spruzzare l'intero contenuto.

Si raccomanda di pulire la pistola immediatamente dopo l'uso con acqua corrente.

Con tubo ancora disinserito, dopo 15 20 minuti, accendere il motore per liberare il condotto del sensore.

Controllare il livello dell'olio, ripristinare il tubo e avviare la rigenerazione del DPF in conformità dell'informativa del costruttore.

Per una verifica ottimale, controllare la pressione differenziale del DPF prima e dopo il processo di pulizia del filtro.

N.B. Si raccomanda sempre la sostituzione del sensore differenziale.

Contenuto: 500 ml

Wepp 39000 – Pistola per la pulizia
DPF

